



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 331 S

Низкотемпературная сплит-система **POLAIR SB 331 S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-nizkotemperaturnaia-polair-sb-331-s/>

Цена: 239694.00 руб.



Характеристики

Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	3,2 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 19,5 м2 Количество вентиляторов: 1

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	Мощность вентилятора: 0,102 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2440 м3/час
Поверхность	17,8 м2
Электрокабель	Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75
Объем упаковки	1,15 м3
Внешний силовой	4х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Поверхность 17,8 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,102 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2440 м3/час
Диаметр крыльчатки	315 мм
Габариты в упаковке	1060x1060x950 мм
Производительность	2440 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Мощность вентилятора	0,102 кВт
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	700 мм
Ширина внешнего блока	от 813 до 971 мм
Вес общий (с упаковкой)	190 кг
Количество хладагента	1,3 кг
Потребляемая мощность	3.2 кВт
Глубина внешнего блока	417 мм
Вес общий (без упаковки)	115 кг
Силовой соединительный	4х 1,5 + 1х 1,5

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Дальность струи воздуха	9,5 м
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	503 мм
Ширина внутреннего блока	от 833 до 905 мм
Глубина внутреннего блока	504 мм
Диаметр всасывающей трубки	16 мм
Диаметр нагнетательной трубки	10 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.