



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Компрессорно-конденсаторный блок ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZBD58

Компрессорно-конденсаторный блок \*\*ПОЛЮС-САР ПС.КСК.01.ZBD58\*\* на базе герметичного цифрового компрессора Copeland (Европа) используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования, такого как охлаждаемые витрины, прилавки и холодильные столы. Кор

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/kompressorno-kondensatornyi-blok-polius-sar-ps-ksk-01-zbd58/>

Цена: 0.00 руб.



### Характеристики

|            |          |
|------------|----------|
| Высота     | 1260 мм  |
| Ширина     | 1249 мм  |
| Глубина    | 580 мм   |
| Жидкость   | 5/8"     |
| Мощность   | 7.18 кВт |
| Всасывание | 1 1/8"   |
| Компрессор | Copeland |
| Нагнетание | 3/4"     |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Напряжение                                             | 380 В                                                    |
| При -5/45 (2 °C)                                       | 15,5 кВт                                                 |
| При -10/45 (0 °C)                                      | 12,7 кВт                                                 |
| Трубопроводы*                                          | Нагнетание 3/4"<br>Всасывание: 1 1/8"<br>Жидкость: 5/8"  |
| Объем ресивера                                         | 10 л                                                     |
| Вес (в упаковке)                                       | 230 кг                                                   |
| Габарит корпуса                                        | 10                                                       |
| Тип компрессора                                        | спиральный                                               |
| Макс. рабочий ток                                      | 13,8 А                                                   |
| Высота (в упаковке)                                    | 1500 мм                                                  |
| Ширина (в упаковке)                                    | 1450 мм                                                  |
| Глубина (в упаковке)                                   | 800 мм                                                   |
| Производительность                                     | 9167 м3/час                                              |
| Диаметр вентилятора                                    | 500 мм                                                   |
| Температурный режим                                    | среднетемпературный                                      |
| Страна-производитель                                   | Россия                                                   |
| Количество вентиляторов                                | 2                                                        |
| Холодопроизводительность                               | При -5/45 (2 °C) 15,5 кВт<br>При -10/45 (0 °C): 12,7 кВт |
| Температура окружающей среды                           | 30 °C                                                    |
| Минимальная заправка фреоном                           | 10 кг                                                    |
| Внешний силовой электрокабель                          | ПВС 5*2,5                                                |
| Шаг ребер компрессорно-конденсаторного блока           | 2 мм                                                     |
| Площадь поверхности компрессорно-конденсаторного блока | 42,5 м2                                                  |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Номинальная потребляемая мощность компрессорно-конденсаторного блока | 0,866 кВт |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.